

Информация к продукту

Coolant Ready Mix RAF11

PI 20/06/02/2019



Описание

Coolant Ready Mix RAF11 - это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

Свойства

- предотвращает неисправности в работе
- не содержит аминов, нитритов и фосфатов
- пригоден к немедленному применению
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от перегрева
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • CUMMINS 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • Iveco-Standard 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Технические данные

Защита от замерзания и перегрева	-20 bis +104 / -20 to +104 °C
База	Ethylenglykol mit Inhibitoren / ethylene glycol with inhibitors
Плотность при 20°C	1,05 г/см ³
Цвет / внешний вид	blau / blue
Температура вспышки	> 100 °C
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	60 месяцев

Сфера применения

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества.

Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов LIQUI MOLY Kühlerreiniger, номер изделия 3320. Затем опорожнить систему охлаждения, промыть достаточным количеством воды и заполнить Coolant Ready Mix RAF11. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Coolant Ready Mix RAF11 можно смешивать и совмещать с содержащими силикаты антифризами качества в соответствии с обозначением VW G11 стандарта VW TL 774-C (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11) или с содержащими силикаты антифризами оригинальных продуктов в соответствии со стандартом VW TL 774-D/F (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus или Coolant Ready Mix RAF 12 Plus).

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая бутылка	20660
	D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	8809
	D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	8822
	D-GB
200 л жестяная бочка	8823
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.