

Информация к продукту

Motorbike 2T Offroad

PI 19/25/03/2019



Описание

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло

для нормально и высоконагруженных двигателей мотоциклов: кроссовых, эндуро, а также квадроциклов и снегоходов. Минеральные и синтетические базовые компоненты в сочетании с новейшими присадками позволили создать моторное масло, сгорающее

без остатка и дыма, содержать двигатель в чистоте и оптимально защитить его от износа.

Свойства

- гарантирует чистые свечи
- сгорает без пепла
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- высокая защита от износа

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Для отдельных и смешанных систем смазки 2-тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией на двигатель.



Применение

При смешанной системе смазки – добавить в топливный

бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При отдельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3065
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3066
	D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.