

# Информация к продукту

## Special Tec LR 5W-20

PI 19/08/11/2018



### Описание

Современное моторное масло премиум-класса для всесезонного применения в транспортных средствах Ягуар и Ленд Ровер. Комбинация специально подобранных базовых масел, полученных по синтетической технологии и новейших присадок гарантируют моторное масло с высокой защитой от износа, низким расходом масла и топлива, быстрым поступлением масла ко всем движущимся деталям двигателя.

### Свойства

- отличное поведение при (высоких) температурах
- отличная защита от износа
- превосходная чистота двигателя
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- проверенно на катализаторах и турбоагнетателях
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- оптимальная стабильность к старению
- лёгкий ход мотора
- высокая надежность смазки
- долгий срок жизни мотора
- смешивается со всеми товарными маслами
- высокая стабильность

### Спецификации и допуски

ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 925-A • Ford WSS-M2C 925-B • ILSAC GF-3 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-20 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,853 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	43,6 мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	8,1 мм <sup>2</sup> /с DIN 51562
Viskosität bei -35°C (MRV)	<= 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	163 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 2,6 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016

### Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 1,3 % DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Специально для удовлетворения высоких требований, предъявляемых транспортными средствами Jaguar & Land Rover. Предназначено для увеличенных интервалов замены при высоких моторных требованиях.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	8460
	BOOKLET
205 л Fass Blech	1783
	D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**