

Motorbike 2T Basic Scooter Street

Опис

Моторна олива для складних умов експлуатації, що базується на унікальних базових оливах. Ретельно відібрані базові компоненти забезпечують найвищу надійність при максимальній ефективності та захисті.

Властивості

- високий захист від зношення
- гарантовано чисті свічки запалення
- запобігає утворенню відкладень
- самостійно змішується з паливом
- добрий захист від корозії

Специфікації та допуски:

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Технічні дані

Густина при 15 °C	0,880 г/см ³ DIN 51757
В'язкість при 40 °C	70 мм ² /с ASTM D 7042-04
В'язкість при 100 °C	9,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Індекс в'язкості	107 DIN ISO 2909
Тем-ра застигання	-15 °C DIN ISO 3016
Температура спалаху	160 °C DIN ISO 2592
Лужне число	1,0 мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатна зола	0,06 г/100г DIN 51575
Колір	червоний

Сфери застосування

Розроблена для 2-х тактних двигунів повітряного і водяного охолодження, що використовуються при нормальних умовах експлуатації. Підходить для двигунів з роздільною і змішаною системою змащення. Самостійно змішується з паливом. Співвідношення при змішуванні до 1:50 відповідно до інструкції по експлуатації.

Застосування

При змішаній системі змащення, влийте необхідну кількість оливи в паливний бак і долийте паливо відповідно до співвідношення змішування. Змішування відбувається автоматично. Для роздільної системи змащення, вилити необхідний об'єм оливи масляний бак. Масло змішується з паливом за допомогою дозуючого пристрою.



Доступна фасовка

1 л Пластиковая канистра	1619
	БУКЛЕТ
4 л Пластиковая канистра	1237
	D-GB-I-E-P
60 л Металевая бочка	1633

Наша інформація базується на ретельних дослідженнях і може вважатися надійною, однак рекомендації по застосуванню не є обов'язковими.